

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Indicatore luminoso

Numero di catalogo

216774

EAN

4015082167745

Dimensioni

Lunghezza/Profondità: 30 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso del prodotto

0,007 kg

Conformità

Marcatura CE

Certificazioni

CSA Std. C22.2 No. 14-05

EN 60947-5

UL 508

CSA Std. C22.2 No. 94-91

IEC 60947-5

VDE

CSA-C22.2 No. 94-91

UL Category Control No.: NKCR

CSA Class No.: 3211-03

CSA File No.: 012528

UL File No.: E29184

Colore della ghiera

Cromo

Materiale della ghiera

Altro

Design

Piatto

Dotato di

Anello frontale

Colore della lente

Giallo

Grado di protezione

NEMA 4X, 13

Grado di protezione (lato frontale)

IP67/IP69K

Diametro del foro

22,5 mm

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

4000 V AC

Dimensioni frontali

Diametro frontale: 29,7 mm

Tip

Indicatori luminosi

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Prova climatica

Umidità ciclica, secondo IEC 60068-2-30

Umidità costante, secondo IEC 60068-2-78

Capacità dei terminali

0,5 - 1,5 mm², flessibile

0,5 - 1,5 mm², rigido

Tensione nominale di isolamento (Ui)

250 V

Connessione a SmartWire-DT

Con connessioni SWD-RMQ

Sì