

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Indicatore luminoso

Codice catalogo

216779

EAN

4015082167790

Dimensioni

Lunghezza: 30 mm

Altezza: 38 mm

Larghezza: 30 mm

Peso

0,007 kg

Certificazioni

CSA-C22.2 No. 94-91, CSA, CSA-C22.2 No. 14-05, IEC/EN 60947-5, CE, IEC/EN 60947, CSA Class No.: 3211-03, VDE 0660, UL, UL File No.: E29184, UL 508, UL Category Control No.: NKCR, CSA File No.: 012528

Colore della ghiera

Cromo

Materiale della ghiera

Altro

Design

Sporgente, conico

Dotato di

Anello frontale

Colore della lente

Rosso

Grado di protezione

NEMA 4X, 13

Grado di protezione (lato frontale)

IP67/IP69K

Diametro del foro

22,5 mm

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

4000 V AC

Dimensioni frontali

Diametro: 29,7 mm

Tipo

Indicatori luminosi

Posizione di montaggio

Secondo necessità

Resistenza agli urti

30 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Temperatura ambiente di esercizio

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Prova climatica

Umidità costante, secondo IEC 60068-2-78

Umidità ciclica, secondo IEC 60068-2-30

Capacità dei terminali

0,5 - 1,5 mm², flessibile

0,5 - 1,5 mm², rigido

Collegamento a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ