# Nome del prodotto

Selettore luminoso Eaton Moeller® serie M22

# **Codice catalogo**

216812

### **Codice modello**

M22-WLK-W

# **Descrizione**

Selettore luminoso con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, colore bianco, anello frontale colore titanio.

### Assortimento

RMQ-Titan

# Diametro foro di montaggio

22,5 mm

# Apparecchio singolo/apparecchio completo

Apparecchio singolo

## Forma costruttiva

Con maniglia

### **Funzione**

Ad impulso, 2 posizioni (40°)

# Colore maniglia

Bianco

# Grado di protezione

IP66

#### **Anello frontale**

Colore titanio

## Collegamento a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

### Dimensioni frontali

29,7 mm

### Note

Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y

### Conformità alle norme

IEC/EN 60947, VDE 0660

### Caratteristiche tecniche

Numero di posizioni di commutazione: 2

Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manetta

Illuminabile: Sì

Colore dell'elemento di azionamento: Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso: Bianco

Forma della lente: Tondo

Diametro del foro: 22,5 mm

Larghezza dell'apertura: 0 mm

Altezza dell'apertura: 0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: No

Tattile: Sì

Con anello frontale: Sì

Materiale dell'anello frontale: Plastica

Colore dell'anello frontale: Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP66

Tipo di protezione (NEMA): 4X, 13

## **Approvazioni**

Standard di prodotto: IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91;

Marcatura CE

Numero file UL: E29184

Numero categoria controllo UL: NKCR

Numero file CSA: 012528

Classe CSA: 3211-03

Certificazioni Nord America: UL elencato, CSA certificato

Grado di protezione: UL/CSA Tipo 3R, 4X, 12, 13