

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Attuatore selettore luminoso

Codice catalogo

216841

EAN

4015082168414

Dimensioni e peso

Lunghezza: 46 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso: 0,013 kg

Certificazioni e conformità

CE Marked

CSA Std. C22.2 No. 14-05

EN 60947-5

CSA Std. C22.2 No. 94-91

IEC 60947-5

UL 508

VDE

CSA Class No.: 3211-03

CSA-C22.2 No. 14-05

UL File No.: E29184

VDE 0660

CSA File No.: 012528

CE

CSA-C22.2 No. 94-91

IEC/EN 60947-5

UL

UL Category Control No.: NKCR

CSA

IEC/EN 60947

Specifiche del prodotto

Tipo: Attuatore selettore luminoso

Accessori: Impugnatura a leva

Colore attuatore: Nero

Funzione attuatore: A ritorno a molla, momentaneo

Tipo attuatore: Leva

Numero di posizioni dell'interruttore: 3

Colore della ghiera: Titanio

Materiale della ghiera: Plastica

Design: Con impugnatura a leva

Posizione di montaggio: A piacere

Categoria di sovratensione: III

Grado di protezione: NEMA 4X, 13

Grado di protezione (lato frontale): IP66

Funzioni: Funzione mantenuta/ritorno a molla, modificabile con parti di codifica M22-XC-Y

Colore indicatore: Blu

Tipo di lente: Rotonda

Durata meccanica: 100.000 operazioni

Dimensioni: Diametro frontale: 29,7 mm

Categoria del prodotto: RMQ-Titan

Adatto per: Illuminazione

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente di esercizio: da -25 °C a 70 °C

Idoneità climatica: Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78; Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Resistenza agli urti

30 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Collegamento a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Frequenza operativa

2000 operazioni/ora

Angolo di commutazione

40°

Diametro di apertura

22,5 mm

Forza per apertura positiva - min

0 N

Grado di protezione

NEMA 4X, 13; IP66 (lato frontale)

Categoria di sovratensione

III

Durata meccanica

100.000 operazioni

Dimensioni

Diametro frontale: 29,7 mm

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Adatto per

Illuminazione