

**Nome del prodotto**

Eaton Moeller® serie M22 Selettore

**Numero di catalogo**

216867

**Codice modello**

M22-WRK

**EAN**

4015082168674

**Dimensioni**

Lunghezza: 46 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

**Peso**

0,013 kg

**Conformità**

Marcatura CE

**Certificazioni**

IEC 60947-5, CSA Std. C22.2 No. 94-91, CSA Std. C22.2 No. 14-05, EN 60947-5, UL 508, VDE, CSA Class No.: 3211-03, UL Category Control No.: NKCR, CSA-C22.2 No. 94-91, IEC/EN 60947, CE, UL, CSA, UL File No.: E29184, CSA File No.: 012528, CSA-C22.2 No. 14-05, IEC/EN 60947-5, VDE 0660, DNV, GL, LR

**Tipo**

Attuatore a selettore

**Colore dell'attuatore**

Nero

**Funzione dell'attuatore**

Mantenuto

**Frequenza operativa**

2000 operazioni/ora

**Grado di inquinamento**

3

**Resistenza climatica**

Umidità costante, secondo IEC 60068-2-78; Umidità ciclica, secondo IEC 60068-2-30

**Collegamento a SmartWire-DT**

Con connessioni SWD-RMQ

**Tipo di attuatore**

Leva

**Temperatura ambiente operativa**

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

**Temperatura ambiente di stoccaggio**

Minima: -40 °C

Massima: 80 °C

**Diametro di apertura**

22,5 mm

**Coppia operativa**

0,3 Nm

**Angolo di commutazione**

60°

**Colore della ghiera**

Titanio

**Materiale della ghiera**

Plastica

**Design**

Con impugnatura a pollice

**Posizione di montaggio**

Come richiesto

**Categoria di sovratensione**

III

**Grado di protezione**

NEMA 4X, 13

**Grado di protezione (lato frontale)**

IP66

**Funzioni**

Funzione mantenuta/ritorno a molla, modificabile con parti di codifica M22-XC-Y

**Durata meccanica**

100.000 operazioni

**Numero di posizioni di commutazione**

2

**Dimensioni frontali**

Diametro: 29,7 mm

**Categoria del prodotto**

RMQ-Titan