

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Selettore

Numero di catalogo

216874

EAN

4015082168742

Dimensioni

Lunghezza: 46 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso

0,013 kg

Colore dell'anello frontale

Titanio

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Colore dell'elemento di comando

Nero

Design

Con maniglia, classico

Funzioni

Funzione mantenuta/ritorno a molla, modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y

Accessori

Maniglia

Grado di protezione

NEMA 4X, 13

Grado di protezione (lato frontale)

IP66

Durata meccanica

100.000 operazioni

Diametro del foro di montaggio

22,5 mm

Angolo di commutazione

60°

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

Minima: -40 °C

Massima: 80 °C

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Certificazioni

EN 60947-5

UL 508

IEC 60947-5

CSA Std. C22.2 No. 14-05

CSA Std. C22.2 No. 94-91

VDE

CE

DNV

GL

LR

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensione frontale

Diametro: 29,7 mm

Tipo

Attuatore a selettore

Numero di posizioni di commutazione

2

Forza per l'apertura positiva - minima

0 N

Corrente operativa nominale per dissipazione di calore specificata (I_n)

0 A

Perdita di potenza statica, indipendente dalla corrente P_{vs}

0 W

Perdita di potenza per polo, dipendente dalla corrente P_{vid}

0 W

Capacità di dissipazione del calore P_{diss}

0 W

Perdita di potenza dell'apparecchiatura, dipendente dalla corrente P_{vid}

0 W

10.2.2 Resistenza alla corrosione

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.2.3.1 Verifica della stabilità termica degli involucri

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.2.3.2 Verifica della resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti al calore anomalo/fuoco causato da effetti elettrici interni

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.2.4 Resistenza ai raggi UV

Su richiesta

10.2.5 Sollevamento

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.2.6 Impatto meccanico

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.2.7 Iscrizioni

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.3 Grado di protezione degli assemblaggi

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.4 Distanze di isolamento in aria e superficiali

Conforme ai requisiti della norma di prodotto.

10.5 Protezione contro le scosse elettriche

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.6 Implementazione di quadri e componenti

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.7 Circuiti interni e connessioni elettriche

Responsabilità del costruttore del quadro.

10.8 Connessioni per conduttori esterni

Responsabilità del costruttore del quadro.

10.9.2 Resistenza elettrica su scala di potenza/frequenza

Responsabilità del costruttore del quadro.

10.9.3 Tensione di prova ad impulso

Responsabilità del costruttore del quadro.

10.9.4 Test degli involucri realizzati con materiale isolante

Responsabilità del costruttore del quadro.

10.10 Aumento della temperatura

Non applicabile.

10.11 Resistenza al cortocircuito

Responsabilità del costruttore del quadro. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.

10.12 Compatibilità elettromagnetica

Responsabilità del costruttore del quadro. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.

10.13 Funzionamento meccanico

Il dispositivo soddisfa i requisiti se vengono seguite le istruzioni di montaggio (IL).