

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Attuatore pulsante luminoso

Codice catalogo

216931

Codice modello

M22-DL-B

Descrizione

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: azzurra, Capsula senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Specifiche generali

Nome del prodotto: Eaton Moeller® serie M22 Attuatore pulsante luminoso

Codice catalogo: 216931

EAN: 4015082169312

Dimensioni: 30 mm (Lunghezza/Profondità) x 30 mm (Altezza) x 30 mm (Larghezza)

Peso: 0,01 kg

Conformità: Marcatura CE

Certificazioni: CSA Std. C22.2 No. 94-91, IEC 60947-5, CSA Std. C22.2 No. 14-05, UL 508, EN 60947-5, VDE, UL Category Control No.: NKCR, CSA Class No.: 3211-03, CSA-C22.2 No. 94-91, IEC/EN 60947, IEC/EN 60947-5, CSA-C22.2 No. 14-05, UL File No.: E29184, UL, CE, VDE 0660, CSA, CSA File No.: 012528, DNV, GL, LR

Codice modello: M22-DL-B

Specifiche del prodotto

Tipo: Attuatore pulsante luminoso

Colore dell'attuatore: Blu

Funzione dell'attuatore: Momentaneo, Ritorno a molla

Caratteristiche e funzioni

Colore della ghiera: Titanio

Materiale della ghiera: Plastica

Design: A filo, Classico

Dotato di: Anello frontale

Iscrizione: Nessuna

Specifiche generali

Grado di protezione: IP66, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13, IP67, NEMA 3R, IP69K

Grado di protezione (lato frontale): IP67/IP69K, NEMA 4X

Durata meccanica: 5.000.000 operazioni

Diametro del foro: 22,5 mm

Frequenza operativa: 3600 operazioni/ora

Categoria del prodotto: RMQ-Titan

Dimensioni: Dimensioni frontali: 22 x 22 mm

Adatto per: Illuminazione

Tipo: Attuatore pulsante luminoso

Condizioni ambientali meccaniche

Posizione di montaggio: Come richiesto

Resistenza agli urti: 30 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Condizioni ambientali climatiche

Temperatura ambiente operativa - min: -25 °C

Temperatura ambiente operativa - max: 70 °C

Prova climatica: Umidità costante, secondo IEC 60068-2-78; Umidità ciclica, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento a SmartWire-DT: Con collegamenti SWD-RMQ, Sì

Attuatore

Forza di attuazione: 5 N

Colore dell'attuatore: Blu

Funzione dell'attuatore: Momentaneo, Ritorno a molla

Contatti

Compatibilità elettromagnetica: È responsabilità del costruttore del quadro. Le specifiche per l'apparecchiatura devono essere osservate.

Funzione meccanica

Il dispositivo soddisfa i requisiti, a condizione che le informazioni nel foglio di istruzioni (IL) siano osservate.

ETIM per 216931 Apparecchi elettrici a bassa tensione (EC000221)

Colore del pulsante: Blu

Numero di punti di comando: 1

Tipos de lente: Tondo

Diametro del foro: 22,5 mm

Larghezza dell'apertura: 0 mm

Altezza dell'apertura: 0 mm

Forma del pulsante: Piatto

Adatto per illuminazione: Sì

Con copertura protettiva: No

Etichettato: No

Funzione di commutazione a bloccaggio: No

A impulso: Sì

Con anello frontale: Sì

Materiale dell'anello frontale: Materiale sintetico

Colore dell'anello frontale: Titanio

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67/IP69K

Indice di protezione (NEMA), lato frontale: 4X