Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie FAK Pulsante a palmo

Codice catalogo

229746

Codice modello

FAK-R/KC11/I

EAN

4015082297466

Descrizione

Pulsante a palmo e a pedale, 1 contatto normalmente aperto (1NA) e 1 contatto normalmente chiuso (1NC), fungo rosso, montaggio superficiale

Dimensioni

Lunghezza/Profondità: 85 mm

Altezza: 85 mm

Larghezza: 100 mm

Peso

0,324 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947-5

IEC/EN 60947-5-1

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-05

CSA-C22.2 No. 94-91

CE

VDE 0660

Note del catalogo

Contatti con funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947-5-1

Colore dell'involucro

Parte superiore: grigia

Base della custodia: nera

Colore dell'attuatore

Rosso

Metodo di sblocco

Nessuno

Collegamento a SmartWire-DT

No

Grado di protezione

IP66, IP67, IP69K secondo IEC/EN 60529

NEMA 4X

Durata meccanica

1.000.000 operazioni

Posizione di montaggio

A scelta

Diametro del foro

0 mm

Frequenza di manovra

≤ 3600 operazioni/ora

Resistenza agli urti

15 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, semionda, durata dell'urto 11 ms

Temperatura ambiente

-25 °C a +55 °C

Forza di azionamento

40 N

Funzione dell'attuatore

Momentaneo

Numero di contatti

1 contatto normalmente aperto (1NA)

1 contatto normalmente chiuso (1NC)

Conformità alle norme

IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Idoneità ai climi

Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30

Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Resistenza agli urti

Secondo IEC 60068-2-27, semionda, durata dell'urto 11 ms, > 15 g

Approvazioni

UL File No.: E29184

UL Category Control No.: NKCR

CSA File No.: 012528

CSA Class No.: 3211-03

Certificazione Nord America: UL listed, CSA certified

Grado di protezione: UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13