

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie B3 Accessorio Barra di collegamento trifase

Numero di catalogo

232290

Codice modello

B3.0/5-PKZ0

EAN

4015082322908

Descrizione

Barra di collegamento trifase per l'alimentazione parallela di più interruttori di protezione motore sui morsetti 1, 3, 5. Adatta per PKZM0-... o PKE12, PKE32 senza contatti ausiliari montati lateralmente o sganciatori di tensione.

Specifiche generali

Lunghezza: 225 mm

Altezza: 34 mm

Larghezza: 12 mm

Peso: 0,1 kg

Certificazioni

CSA-C22.2 No. 14

UL 508

UL File No.: E36332

CSA Class No.: 3211-06

UL Category Control No.: NLRV

CSA File No.: 98494

IEC/EN 60947-4-1

UL

CE

CSA

Caratteristiche e funzioni

Colore: Nero

Tipo di connessione elettrica: Forca

Caratteristiche: Isolata

Funzioni: Può essere estesa mediante installazione ruotata

Numero di fasi: 3

Numero di poli: 3

Specifiche elettriche

Corrente operativa nominale per dissipazione di calore specificata (I_n): 63 A

Tensione operativa nominale (U_e) a CA - max: 690 V

Tensione di impulso nominale (U_{imp}): 6000 V AC

Corrente nominale di breve durata (I_{cw}): 0 kA

Corrente nominale condizionata di cortocircuito (I_q): 0 kA

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa - min: -25 °C

Temperatura ambiente operativa - max: 55 °C

Compatibilità

Utilizzabile con: PKZ0, PKE12, PKE32

Adatta per: 5 interruttori

Note

Per l'alimentazione parallela di più interruttori di protezione motore sui morsetti 1, 3, 5. Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà i dati di dissipazione del calore per i dispositivi.