

Nome del prodotto

Contatto ausiliario Z-HK

Codice catalogo

248432

EAN

4015082484323

Funzione

Contatto ausiliario con 1 contatto normalmente aperto (1NA) e 1 contatto normalmente chiuso (1NC)

Applicazione

Accessorio per interruttori differenziali, utilizzato in quadri elettrici per applicazioni industriali e commerciali avanzate

Montaggio

Installazione sul lato sinistro degli interruttori differenziali

Dimensioni

Larghezza: 8,8 mm (0,5 unità modulari)

Altezza: 65,5 mm

Profondità: 80 mm

Peso

0,04 kg

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di esercizio: 250 V AC

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Corrente nominale di esercizio: 8 A

Corrente termica nominale: 8 A

Corrente nominale di esercizio AC-13 a 250 V: 6 A

Corrente nominale di esercizio DC-13 a 110 V DC: 2 A

Tensione minima di esercizio per contatto: 24 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso: 2,5 kV

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione: IP40

Tipo di morsetti: Morsetti a sollevamento

Coppia di serraggio delle viti dei morsetti: $\leq 1,0$ Nm

Temperatura ambiente di esercizio

Minima: -5 °C

Massima: +40 °C

Certificazioni e conformità

Conformità RoHS

Certificazioni: EN 45545-2, IEC 61373

Note

Accessorio compatibile con interruttori differenziali PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR