

**Nome del prodotto**

Elemento di comando Eaton Moeller serie NZM

**Codice catalogo**

260168

**Codice modello**

NZM2-XTVD

**EAN**

4015082601683

**Dimensioni**

Lunghezza: 100 mm

Altezza: 190 mm

Larghezza: 110 mm

**Peso**

0,736 kg

**Conformità**

UL/CSA, IEC, RoHS conforme

**Certificazioni**

UL489, Marcatura CE, CSA-C22.2 No. 5-09, CSA (File No. 22086), UL (Category Control Number DIHS), IEC60947, Certificato CSA, CSA (Class No. 1437-01), UL (File No. E140305), UL elencato

**Compatibilità**

Utilizzabile con: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

## **Caratteristiche**

Standard: nero/grigio

Lucchettabile

## **Resistenza alla corrosione**

Soddisfa i requisiti degli standard di prodotto

## **Resistenza ai raggi UV**

Soddisfa i requisiti degli standard di prodotto

## **Colore**

Nero

## **Dotato di**

Lucchetto

## **Adatto per**

Sezionatore

Interruttore automatico di potenza

## **Tipo di copertura/porta**

La porta può essere aperta in posizione OFF

Il bloccoporta non può essere disattivato nelle posizioni OFF e ON bloccate

Il bloccoporta può essere modificato in posizione ON sbloccata

Il bloccoporta può essere modificato in modo da poter essere disattivato dall'esterno utilizzando un cacciavite

## **Numero di serrature**

Singolo lucchettabile

### **Possibilità di bloccaggio**

Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti

Con bloccoporta

### **Tipo**

Accessorio

Maniglia rotativa per comando rinviato

### **Caratteristiche speciali**

Maniglia rotativa per comando rinviato per operare l'interruttore attraverso una porta chiusa del quadro di controllo

È possibile agganciare una targhetta di avviso/designazione esterna

Completo di comando rotativo e parti di accoppiamento

Albero di estensione richiesto aggiuntivamente

### **Grado di protezione / Tipo di involucro NEMA**

IP66, 4X, 12