

**Nome del prodotto**

Eaton Moeller serie NZM elemento di comando

**Numero di catalogo**

266632

**Codice modello**

NZM1-XHBR

**EAN**

4015082666323

**Dimensioni e peso**

Lunghezza: 190 mm

Altezza: 90 mm

Larghezza: 90 mm

Peso: 0,786 kg

**Conformità**

IEC

UL/CSA

Conforme RoHS

**Certificazioni**

UL (File No. E140305)

Marcatura CE

UL (Category Control Number DIHS)

IEC60947

CSA (Class No. 1437-01)

CSA (File No. 22086)

UL listed

UL489

CSA-C22.2 No. 5-09

Certificato CSA

### **Compatibilità**

Utilizzabile con: N(S)1(-4), PN1(-4), NZM1(-4)

### **Caratteristiche**

Bloccabile

Con maniglia rossa per accoppiamento porta per l'uso dell'interruttore come dispositivo di arresto di emergenza secondo IEC/EN 60204-1, VDE 0113 parte 1

### **Colore**

Rosso

### **Dotazione**

Albero di prolunga NZM...-XV4

Simbolo di fulmine nero e giallo

Targhetta di avvertimento esterna/etichetta di marcatura in tedesco/inglese

Albero di prolunga

Maniglia rotativa per accoppiamento porta con azionamento rotativo

Lucchetto

### **Adatto per**

Arresto di emergenza

Sezionatore

Interruttore automatico di potenza

### **Tipo di copertura/porta**

Bloccoporta non disattivabile in posizione OFF bloccata.

Bloccoporta in posizione OFF con massimo 3 lucchetti

Dopo l'attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto in posizione ON o TRIP. Deve essere aperto solo in posizione OFF

Il bloccoporta può essere modificato in modo che possa essere disattivato dall'esterno utilizzando un cacciavite

Il bloccoporta può essere attivato solo quando la porta è chiusa

## **Dispositivo di bloccaggio**

Bloccabile sull'interruttore in posizione 0

Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti

Con bloccoporta

## **Tipo**

Accessorio

Kit di assemblaggio interruttore principale

## **Caratteristiche speciali**

La targhetta di avvertimento esterna/etichetta di designazione può essere agganciata.

Per una maggiore protezione contro il contatto con le dita sul lato di ingresso, ordinare la protezione IP2X contro il contatto con le dita.

Kit per l'uso come interruttore principale

## **Grado di protezione / Tipo di involucro NEMA**

IP66

4X, 12

## **Documentazione tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.