

Nome del prodotto

Relè contattore Eaton Moeller® serie DILA

Numero di catalogo

276333

Codice modello

DILA-40(24V50/60HZ)

EAN

4015082763336

Dimensioni e peso

Lunghezza: 75 mm

Altezza: 68 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,24 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947-4-1

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-05

EN 60947-5-1

CSA Class No.: 3211-03

CE

CSA

UL

UL Category Control No.: NKCR

UL File No.: E29184

VDE 0660

Caratteristiche e funzioni

Contatti a funzionamento positivo secondo EN 60947-5-1 appendice L, inclusi moduli di contatto ausiliari

Dotato di: Contatti a funzionamento positivo

Applicazione

Relè contattori

Grado di protezione

IP20

Resistenza agli urti

7 g, contatto ausiliario N/O, unità base con modulo di contatto ausiliario, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10 ms

5 g, contatto ausiliario N/C, unità base con modulo di contatto ausiliario, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10 ms

Durata meccanica

20.000.000 operazioni (funzionamento AC)

Metodo di montaggio

Guida DIN/vite

Connessione

Morsetti a vite

Frequenza operativa

9000 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

Categoria del prodotto

Relè DILA

Protezione

Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

8000 V AC

Tipo di tensione

AC