

Descrizione del prodotto

Il contattore ausiliario Eaton DILA-22 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una configurazione di contatti 2NO + 2NC. È ideale per l'uso come contattore di accoppiamento o interfaccia, specialmente per il controllo diretto di grandi contattori da un PLC.

Caratteristiche principali

- **Tensione di comando:** 230 V AC a 50 Hz, 240 V AC a 60 Hz.
- **Corrente nominale d'esercizio (AC-15):** 4 A a 400 V.
- **Configurazione dei contatti:** 2 normalmente aperti (NO) e 2 normalmente chiusi (NC).
- **Tipo di montaggio:** Montaggio su guida DIN o a vite.
- **Tipo di collegamento:** Morsetti a vite.
- **Grado di protezione:** IP20.

Dimensioni

- **Larghezza:** 45 mm.
- **Altezza:** 68 mm.
- **Profondità:** 75 mm.

Normative e certificazioni

- **Conformità alle norme:** IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA.

Applicazioni

Il contattore ausiliario DILA-22 è adatto per l'uso in sistemi di automazione industriale, offrendo un controllo affidabile e sicuro in una varietà di applicazioni.

Note

- **Codice prodotto:** 276399.

- **Serie:** Moeller DILA.

- **Produttore:** Eaton.