

Nome del prodotto

Modulo contatti ausiliari Eaton Moeller® serie DILA

Codice catalogo

276427

EAN

4015082764272

Dimensioni

Lunghezza: 45 mm

Altezza: 38 mm

Larghezza: 36 mm

Peso

0,048 kg

Certificazioni

CE, UL 508, CSA-C22.2 No. 14-05, IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

Caratteristiche

Contatti a scatto interbloccati all'interno di un modulo contatti ausiliari (secondo IEC 60947-5-1 Allegato L)

Funzioni

Per applicazioni standard

Numero di poli

4

Tipo di connessione elettrica

Morsetti a vite

Grado di protezione

IP20

Resistenza agli urti

5 g per contatto NC, 7 g per contatto NO, secondo IEC/EN 60068-2-27

Durata elettrica

1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)

Durata meccanica

10.000.000 operazioni

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Frequenza operativa

9000 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp)

6000 V AC

Tipo

Modulo contatti ausiliari a montaggio frontale