

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza Eaton DILM9-10 è progettato per applicazioni industriali, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. È adatto per il comando di motori trifase fino a 4 kW a 400 V in categoria AC-3.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: 276694

Numero di Poli: 3

Corrente Nominale di Esercizio (Ie):

- AC-1 (400 V): 22 A
- AC-3 (400 V): 9 A
- AC-4 (400 V): 6 A

Potenza di Esercizio Nominale:

- AC-3 (400 V): 4 kW
- AC-4 (400 V): 2,5 kW

Tensione Nominale di Comando (Us):

- AC 50/60 Hz: 24 V

Tipo di Tensione per l'Azionamento: AC

Numero di Contatti Ausiliari:

- NA (Normalmente Aperto): 1
- NC (Normalmente Chiuso): 0

Tipo di Connessione al Circuito Principale: Connessione a vite

Dimensioni e Peso

Lunghezza/Profondità: 75 mm

Altezza: 68 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,24 kg

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

- CE
- CSA
- UL
- IEC/EN 60947-4-1

Applicazioni

Il contattore DILM9-10 è ideale per il comando di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.