

Nome del prodotto

Contattore Eaton Moeller® serie DILM

Codice catalogo

276705

EAN

4015082767051

Dimensioni e peso

Lunghezza: 75 mm

Altezza: 68 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,296 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947

CSA File No.: 012528

UL 60947-4-1

VDE 0660

CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14

CE

IEC/EN 60947-4-1

CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

CSA

UL File No.: E29096

UL Category Control No.: NLDX

UL

Caratteristiche principali

Numero di poli: 3

Configurazione contatti principali: 3 NO

Numero di contatti ausiliari: 1 NO

Tensione bobina: 24 V DC

Corrente nominale di esercizio AC-3 (400 V): 9 A
Potenza nominale di esercizio AC-3 (400 V): 4 kW
Tipo di connessione: Morsetti a vite
Grado di protezione: IP20
Durata meccanica: 10.000.000 operazioni
Frequenza operativa: 9000 operazioni meccaniche/ora
Categoria di utilizzo: AC-1, AC-3, AC-4
Adatto per motori con classe di efficienza IE3
Sistema di soppressione: Circuito di protezione a varistore integrato

Condizioni ambientali

Temperatura operativa minima: -25°C
Temperatura operativa massima: +40°C

Normative

Conforme alla direttiva RoHS

Note

Contatti conformi alla norma EN 50012
Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)
Resistenza per polo: 4,6 mΩ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8000 V AC
Categoria di sovratensione: III
Grado di inquinamento: 3