# Nome del prodotto

Contattore Eaton Moeller® serie DILM

## **Codice catalogo**

276705

### **EAN**

4015082767051

## Dimensioni e peso

Lunghezza: 75 mm Altezza: 68 mm Larghezza: 45 mm Peso: 0,296 kg

### Certificazioni

IEC/EN 60947

CSA File No.: 012528

UL 60947-4-1 VDE 0660

CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14

CE

IEC/EN 60947-4-1

CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

**CSA** 

UL File No.: E29096

**UL Category Control No.: NLDX** 

UL

## Caratteristiche principali

Numero di poli: 3

Configurazione contatti principali: 3 NO

Numero di contatti ausiliari: 1 NO

Tensione bobina: 24 V DC

Corrente nominale di esercizio AC-3 (400 V): 9 A Potenza nominale di esercizio AC-3 (400 V): 4 kW

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Grado di protezione: IP20

Durata meccanica: 10.000.000 operazioni

Frequenza operativa: 9000 operazioni meccaniche/ora

Categoria di utilizzo: AC-1, AC-3, AC-4

Adatto per motori con classe di efficienza IE3

Sistema di soppressione: Circuito di protezione a varistore integrato

### Condizioni ambientali

Temperatura operativa minima: -25°C Temperatura operativa massima: +40°C

#### **Normative**

Conforme alla direttiva RoHS

### Note

Contatti conformi alla norma EN 50012

Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)

Resistenza per polo:  $4,6 \text{ m}\Omega$ 

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8000 V AC

Categoria di sovratensione: III

Grado di inquinamento: 3