

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILM contattore

Codice catalogo

277012

Codice modello

DILM17-10(230V50/60HZ)

EAN

4015082770129

Dimensioni

Lunghezza: 97 mm

Altezza: 85 mm

Larghezza: 45 mm

Peso

0,428 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL, CE, CSA

Applicazione

Contattore di potenza per motori

Numero di poli

3 poli

Categoria d'uso

AC-1: Carichi non induttivi o debolmente induttivi

AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disinserimento durante la corsa

AC-4: Motori a gabbia: avviamento, frenatura elettrica a controcorrente, inversione, movimenti a impulso

Tipo di collegamento

Morsetti a vite

Corrente nominale d'impiego AC-3 (380 V 400 V)

18 A

Corrente nominale d'impiego AC-1 (corrente termica convenzionale in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a 40 °C)

40 A

Potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3

220V 230V: 5 kW

380 V 400 V: 7,5 kW

660 V 690 V: 11 kW

Potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4

220V 230V: 2,5 kW

380 V 400 V: 4,5 kW

660 V 690 V: 6,5 kW

Contatti ausiliari

1 contatto normalmente aperto (NA)

Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50/60 Hz

230 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-1, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-3, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 kW

Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale I_e per AC-4, 400 V

4,5 kW

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

EATON