

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILM contattore

Numero di catalogo

277129

EAN

4015082771294

Dimensioni e peso

Lunghezza: 97 mm

Altezza: 85 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,428 kg

Certificazioni

VDE 0660

IEC/EN 60947-4-1

CSA

UL File No.: E29096

UL

CE

UL Category Control No.: NLDX

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947

CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14

UL 60947-4-1

CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

Specifiche elettriche

Tipo di connessione per circuito ausiliario e di comando: Connessione a vite

Numero di poli: Tre poli

Corrente nominale d'esercizio AC-3 380 V 400 V: $I_e = 25$ A

Corrente nominale d'esercizio AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50

- 60 Hz a giorno a 40 °C: $I_{th} = I_e = 45$ A, in custodia: $I_{th} = 36$ A

Corrente nominale d'esercizio AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: $I_{th} = 100$ A, in custodia: $I_{th} = 90$ A

Massima potenza nominale d'esercizio per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: $P = 7,5$ kW, 380 V 400 V: $P = 11$ kW, 660 V 690 V: $P = 14$ kW

Massima potenza nominale d'esercizio per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: $P = 3,5$ kW, 380 V 400 V: $P = 6$ kW, 660 V 690 V: $P = 8,5$ kW

Sistema magnetico

Tensione di alimentazione di comando nominale (U_s) a AC, 50 Hz: 110 V

Tensione di alimentazione di comando nominale (U_s) a AC, 60 Hz: 120 V

Consumo di potenza, innesco, 50 Hz: 52 VA

Consumo di potenza, innesco, 60 Hz: 67 VA

Consumo di potenza, mantenimento, 50 Hz: 7,1 VA

Consumo di potenza, mantenimento, 60 Hz: 8,7 VA

Configurazione dei contatti

Contatti principali: 3 N/O

Contatti ausiliari: 1 N/O

Note

Adatto anche per motori con classe di efficienza IE3. Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione. Contatti conformi a EN 50012.