

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza Eaton DILM25-10 (codice prodotto 277136) è progettato per applicazioni industriali, offrendo elevate prestazioni e affidabilità nel controllo dei motori elettrici.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di prodotto:**** Contattore di potenza
- ****Numero di poli:**** 3 poli principali + 1 contatto ausiliario normalmente aperto (1NA)
- ****Tensione di alimentazione della bobina:**** 24 V AC a 50/60 Hz
- ****Corrente nominale di esercizio (Ie):****
 - AC-1 (400 V): 45 A
 - AC-3 (400 V): 25 A
 - AC-4 (400 V): 13 A
- ****Potenza nominale di esercizio:****
 - AC-3 (400 V): 11 kW
 - AC-4 (400 V): 6 kW
- ****Tipo di collegamento circuito elettrico principale:**** Morsetti a vite
- ****Tipo di tensione per l'azionamento:**** AC
- ****Numero di contatti ausiliari:****
 - Normalmente aperti (NA): 1
 - Normalmente chiusi (NC): 0

Dimensioni e Peso

- ****Larghezza:**** 45 mm

- ****Altezza:**** 85 mm
- ****Profondità:**** 138 mm
- ****Peso:**** 0,447 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Standard di prodotto:**** UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE
- ****File UL:**** E36332
- ****File CSA:**** 165628
- ****Classe CSA:**** 3211-05
- ****Categoria di controllo UL:**** NLRV

Applicazioni

Il contattore DILM25-10 è ideale per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un'affidabile commutazione e protezione dei circuiti elettrici.

Note Aggiuntive

- ****Adatto per motori classe di efficienza IE3:**** Sì
- ****Accessori disponibili:**** Moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchio IP2X

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Eaton o contattare il supporto tecnico autorizzato.