Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILM contattore

Codice catalogo

277146

EAN

4015082771461

Dimensioni e peso

Lunghezza: 97 mm Altezza: 85 mm Larghezza: 45 mm Peso: 0,534 kg

Certificazioni

CE, IEC/EN 60947-4-1, CSA, UL 60947-4-1, VDE 0660

Applicazione

Contattore di potenza per motori

Grado di protezione

IP00

Numero di poli

3 poli

Categoria d'uso

AC-1: Carichi non induttivi o debolmente induttivi

AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disinserzione durante il funzionamento

AC-4: Motori a gabbia: avviamento, frenatura in controcorrente, inversione, funzionamento

a impulsi

Corrente nominale d'impiego

AC-3 380 V 400 V: Ie = 25 A

AC-1 400 V: Ie = 45 A

Potenza nominale d'impiego per motori trifase 50-60 Hz

AC-3 220 V 230 V: 7,5 kW AC-3 380 V 400 V: 11 kW AC-3 660 V 690 V: 14 kW

Tipo di collegamento

Morsetti a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale DC

24 V

Contatti ausiliari

1 contatto normalmente aperto (NA)

Note

Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3. Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione.