

Ecco la scheda tecnica del prodotto EATON 277830:

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza EATON DILM50(230V50HZ,240V60HZ) è progettato per il controllo di motori trifase fino a 22 kW a 400 V in categoria AC-3. È adatto per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione pilota nominale: 230 V AC a 50 Hz, 240 V AC a 60 Hz.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-3 a 400 V: 50 A.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Potenza nominale di esercizio in AC-3 a 400 V: 22 kW.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-1 a 400 V: 80 A.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-4 a 400 V: 21 A.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Potenza nominale di esercizio in AC-4 a 400 V: 10 kW.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Numero di contatti principali: 3 normalmente aperti (NO).

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Numero di contatti ausiliari: 0.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Tipo di collegamento del circuito principale: Morsetti a vite.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Dimensioni (L x A x P): 55 mm x 115 mm x 132,1 mm.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

- Adatto per installazione in serie: No.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

Applicazioni

Il contattore è ideale per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=277830&utm_source=openai))

Note

Il contattore è compatibile con motori di classe di efficienza IE3. Accessori disponibili includono moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo e coperchio IP2X.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/eaton-eao277830-dilm50-230v50hz-240v60hz-cont-pot-22kw-000000000000219987?utm_source=openai))