

**Nome del prodotto**

Eaton Moeller® serie DILM contattore

**Codice catalogo**

277891

**EAN**

4015082778910

**Dimensioni e peso**

Lunghezza: 132,1 mm

Altezza: 115 mm

Larghezza: 55 mm

Peso: 0,872 kg

**Certificazioni**

VDE 0660

CE

UL 60947-4-1

CSA

IEC/EN 60947-4-1

UL File No.: E29096

UL Category Control No.: NLDX

CSA Class No.: 2411-03, 3211-04

CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14

UL

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947

### **Applicazione**

Contattori per motori

### **Numero di poli**

Tre poli

### **Categoria d'uso**

AC-3: Motori a induzione AC: avviamento, disinserimento durante il funzionamento

AC-1: Carichi non induttivi o debolmente induttivi, fornì a resistenza

AC-4: Motori a induzione AC: avviamento, inversione, marcia a impulsi

### **Corrente nominale d'impiego**

AC-3 380 V 400 V: 65 A

AC-1 400 V: 98 A

### **Potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz**

AC-3 220V 230V: 20 kW

AC-3 380 V 400 V: 30 kW

AC-3 660 V 690 V: 35 kW

AC-4 220V 230V: 7 kW

AC-4 380 V 400 V: 12 kW

AC-4 660 V 690 V: 17 kW

**Tensione di comando**

110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

**Tipo di corrente per l'azionamento**

AC

**Tipo di collegamento circuito elettrico principale**

Morsetti a vite

**Note**

Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.

Organi di contatto secondo EN 50012.