

Descrizione del Prodotto

Il relè termico Eaton ZB65-57 è progettato per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi e mancanza di fase.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Intervallo di corrente regolabile**: 40 A - 57 A.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Tensione nominale d'esercizio (Ue)**: fino a 690 V.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Tipo di montaggio**: montaggio diretto.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Tipo di collegamento circuito principale**: raccordo a vite.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Numero di contatti ausiliari**: 1 normalmente aperto (NA) e 1 normalmente chiuso (NC).

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Classe di intervento**: CLASS 10.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Grado di protezione**: IP00.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Temperatura ambiente di funzionamento**: da -25 °C a +55 °C.

([eaton.com](https://www.eaton.com/gr/en-gb/skuPage.278459.html?utm_source=openai))

- **Temperatura ambiente in custodia**: da -25 °C a +40 °C.

([eaton.com](https://www.eaton.com/gr/en-gb/skuPage.278459.html?utm_source=openai))

- **Sensibilità alla mancanza di fase**: conforme a IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- **Funzioni aggiuntive**: pulsante di prova/off, pulsante di reset manuale/automatico, sgancio libero.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

- ****Compatibilità****: utilizzabile con contattori DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

Conformità Normativa

Il relè termico ZB65-57 è conforme alle seguenti normative: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Questo relè è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/zb65-57-rel-termico40-57a-a-mot-di-546743?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione fornita dal produttore.

([eaton.com](https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.278459.html?utm_source=openai))