

**Nome prodotto**

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB

**Codice catalogo**

278553

**Codice modello**

FAZ-C4/1

**EAN**

4015082785536

**Dimensioni e peso**

Lunghezza: 80 mm

Altezza: 75,5 mm

Larghezza: 17,7 mm

Peso: 0,112 kg

**Conformità e certificazioni**

UL CSA09 (con protezione supplementare)

RoHS conforme

Certificazioni: CSA (Class No. 3215-30), UL 1077, UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8), IEC/EN 60947-2, Marcatura CE, CSA-C22.2 No. 235, IEC/EN 60898, CSA (File No. 204453), UL (File No. E177451), EN45545-2, IEC 61373

**Applicazioni**

Circuiti di derivazione (non come BCPD)

Quadri elettrici per applicazioni commerciali avanzate e industriali

xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate

**Numero di poli**

Unipolare

## **Caratteristica di intervento**

Curva C

## **Corrente nominale**

4 A

## **Tipo**

FAZ

Interruttore magnetotermico

## **Tensione nominale**

240 V AC / 415 V AC

## **Tensione nominale in DC**

60 V DC (per polo)

## **Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)**

240 V AC

## **Tensione nominale (UL)**

277 V

## **Tensione nominale (UL CSA 13)**

277 V AC; 48 V DC

## **Tensione nominale di isolamento (Ui)**

440 V

## **Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)**

4 kV

**Frequenza nominale**

50-60 Hz

**Potere di interruzione nominale (IEC/EN 60947-2)**

15 kA

**Potere di interruzione nominale (IEC/EN 60898-1)**

10 kA

**Potere di interruzione operativo**

7,5 kA

**Potere di interruzione (UL1077)**

10 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito di servizio (IEC/EN 60898-1)**

7,5 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito di servizio (IEC/EN 60947-2)**

7,5 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 230 V**

10 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 400 V**

10 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 230 V**

15 kA

**Capacità di apertura nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 400 V**

15 kA

**Fusibile di backup consentito - max**

125 A gL/gG

**Classe di selettività**

3

**Categoria di sovratensione**

III

**Grado di inquinamento**

2

**Durata elettrica**

10.000 operazioni

**Direzione alimentazione in ingresso**

Secondo necessità