

**Nome del prodotto**

Eaton Moeller® serie DILM contattore

**Numero di catalogo**

290108

**Codice modello**

DILM15-01(24VDC)

**EAN**

4015082901080

**Dimensioni e peso**

Lunghezza: 75 mm

Altezza: 68 mm

Larghezza: 45 mm

Peso: 0,296 kg

**Certificazioni**

CE, IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 60947-4-1, CSA File No.: 012528, CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14, CSA Class No.: 2411-03, 3211-04, UL File No.: E29096, UL Category Control No.: NLDX

**Applicazione**

Contattore di potenza per motori

**Categoria d'uso**

AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza

AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento

AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, marcia a impulsi

**Numero di poli**

3 poli

### **Corrente nominale d'impiego**

AC-3 380 V 400 V: 15,5 A

AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: 22 A

AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz in custodia: 18 A

### **Potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz**

AC-3 220V 230V: 4 kW

AC-3 380 V 400 V: 7,5 kW

AC-3 660 V 690 V: 7 kW

AC-4 220V 230V: 2 kW

AC-4 380 V 400 V: 3 kW

AC-4 660 V 690 V: 4,4 kW

### **Equipaggiamento contatti**

1 contatto NC

### **Tensione di comando**

24 V DC

### **Tipo di corrente**

Comando in corrente continua

### **Tipi di collegamento**

Morsetti a vite

### **Note**

Non adatto per motori della classe di efficienza IE3.

Organi di contatto secondo EN 50012.

Con contatto specchio.

Circuito di protezione a varistore integrato.