

Nome del prodotto

Contattore Eaton DILM40(RDC24)

Numero di catalogo

277780

EAN

4015082777807

Descrizione

Il contattore Eaton DILM40(RDC24) è progettato per il controllo di motori trifase fino a 18,5 kW a 400 V. È adatto per applicazioni in AC-1, AC-3 e AC-4, con una bobina di comando a 24 V DC.

Specifiche generali

- Corrente nominale di impiego AC-3 (400 V): 40 A
- Corrente nominale di impiego AC-1: 60 A
- Potenza nominale di impiego per motori trifase AC-3 (400 V): 18,5 kW
- Numero di poli: 3
- Configurazione dei contatti principali: 3 NO
- Tipo di montaggio: Guida DIN, pannello
- Dimensioni (L x H x P): 55 mm x 115 mm x 132,1 mm
- Peso: 1,042 kg

Specifiche della bobina

- Tensione nominale della bobina: 24 V DC
- Potenza assorbita all'inserzione: 24 W
- Potenza assorbita in ritenuta: 1 W
- Durata di inserzione: 100%

Certificazioni e conformità

- CE
- UL Listed

- CSA Certified
- IEC/EN 60947
- RoHS Compliant

Note

Il contattore DILM40(RDC24) è adatto anche per motori con classe di efficienza IE3. Dispone di un circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando e offre una protezione contro il contatto diretto secondo EN 50274.

Applicazioni

Adatto per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali, inclusi avviamento, inversione e frenatura a controcorrente.

Accessori compatibili

- Contatti ausiliari: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V)..

Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.