

**Nome del prodotto**

Contattore Eaton DILM40(RDC24)

**Numero di catalogo**

277780

**EAN**

4015082777807

**Descrizione**

Il contattore Eaton DILM40(RDC24) è progettato per il controllo di motori trifase fino a 18,5 kW a 400 V. È adatto per applicazioni in AC-1, AC-3 e AC-4, con una bobina di comando a 24 V DC.

**Specifiche generali**

- Corrente nominale di impiego AC-3 (400 V): 40 A
- Corrente nominale di impiego AC-1: 60 A
- Potenza nominale di impiego per motori trifase AC-3 (400 V): 18,5 kW
- Numero di poli: 3
- Configurazione dei contatti principali: 3 NO
- Tipo di montaggio: Guida DIN, pannello
- Dimensioni (L x H x P): 55 mm x 115 mm x 132,1 mm
- Peso: 1,042 kg

**Specifiche della bobina**

- Tensione nominale della bobina: 24 V DC
- Potenza assorbita all'inserzione: 24 W
- Potenza assorbita in ritenuta: 1 W
- Durata di inserzione: 100%

**Certificazioni e conformità**

- CE
- UL Listed

- CSA Certified
- IEC/EN 60947
- RoHS Compliant

## Note

Il contattore DILM40(RDC24) è adatto anche per motori con classe di efficienza IE3. Dispone di un circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando e offre una protezione contro il contatto diretto secondo EN 50274.

## Applicazioni

Adatto per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali, inclusi avviamento, inversione e frenatura a controcorrente.

## Accessori compatibili

- Contatti ausiliari: DILM150-XHI(V)…, DILM1000-XHI(V)…

## Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.