

Nome prodotto

UPS Eaton Ellipse ECO

Codice catalogo

EL650USBIEC

EAN

3553340620737

Dimensioni

Lunghezza: 81 mm

Altezza: 263 mm

Larghezza: 235 mm

Peso

3,6 kg

Certificazioni

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE, EAC

Tipo di batteria

Sigillata, piombo-acido

Gestione della batteria

Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo

Classificazione batteria

12 V / 7 Ah

Capacità batteria estesa

No

Connessioni in uscita

(3) C13, (1) C13 solo protezione da sovratensione

Tensione di uscita

230 V

Potenza

400 W

Fattore di potenza in uscita

0,6

Range di tensione in uscita

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Tensione nominale di uscita

230 V predefinita (220/230/240 V)

Topologia

Offline

Valori nominali VA

650 VA

Connessione di ingresso

C14

Tensione nominale di ingresso

230 V predefinita (220/230/240 V)

Frequenza nominale

50/60 Hz

Range di tensione in ingresso

184-264 V (regolabile a 161-284 V)

Campo di frequenza di ingresso

46-70 Hz

Comunicazione

Porta USB (conforme HID)

Interfaccia utente

LED

Compatibilità software

Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS)

Altitudine operativa

Fino a 2000 m

Livello di rumore

<25 dB a 1 metro

Intervallo di temperatura operativa

Da 0°C a 35°C

Umidità relativa

0 - 85% senza condensa

Tipo di costruzione

Modello indipendente

Contenuto della confezione

(2) cavi IEC-IEC, cavo USB, manuale d'uso, istruzioni per la sicurezza

Funzione di autospegnimento

Sì

Colore

Nero

Efficienza al massimo carico

98%

Protezione da sovratensione

Sì