

Nome prodotto

Eaton Moeller® serie accessorio P1 - Contatto ausiliario

Codice catalogo

062031

EAN

4015080620310

Dimensioni

Lunghezza: 41 mm

Altezza: 83 mm

Larghezza: 15 mm

Peso

0,04 kg

Certificazioni

CSA-C22.2 No. 14-05

UL File No.: E36332

CSA Class No.: 3211-05

CSA

UL Category Control No.: NLRV

UL 508

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947-5

UL

CE

Tipo

Contatto ausiliario

Collegamento elettrico

Collegamento a vite

Temperatura ambiente di esercizio

Minima: -25 °C

Massima: 50 °C

Numero di contatti

Contatti normalmente chiusi: 1

Contatti normalmente aperti: 1

Posizione di montaggio

Lato destro o sinistro

Metodo di montaggio

Applicazione laterale

Corrente nominale di esercizio (Ie)

0,55 A a DC-13, 250 V

Corrente nominale ininterrotta (Iu)

10 A

Tensione nominale di isolamento (Ui)

500 V

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15

220 V, 230 V, 240 V: 6 A

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13

125 V: 1,1 A

Capacità morsetti

Flessibile con puntalino: 1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228

2 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228

Pieno: 2 x (0,75 - 1,5) mm²

1 x (0,75 - 2,5) mm²

Coppia di serraggio

1 Nm, Morsetti a bullone

Classe di protezione da corto circuito

Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari