

Nome del prodotto

Elemento di contatto Eaton M22-CK10

Codice catalogo

M22-CK10

Descrizione

Elemento di contatto per pulsanti della serie M22, con un contatto normalmente aperto (1 NA) e connessione a molla.

Specifiche generali**Conformità alle norme**

IEC 60947-5-1

Durata meccanica

Oltre 5 milioni di manovre

Frequenza di manovra

Fino a 3600 manovre all'ora

Forza di azionamento

Massimo 5 N

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

-25°C a +70°C

Resistenza agli urti

Superiore a 30 g (durata dell'urto 11 ms, semionda)

Specifiche elettriche

Tensione nominale di isolamento (U_i)

500 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp})

6000 V AC

Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento

III / 3

Corrente nominale d'impiego (I_e) per AC-15

115 V: 6 A

230 V: 6 A

400 V: 4 A

500 V: 2 A

Corrente nominale d'impiego (I_e) per DC-13

24 V: 3 A

42 V: 1,7 A

60 V: 1,2 A

110 V: 0,8 A

220 V: 0,3 A

Durata elettrica

AC-15 230 V/0,5 A: 1,6 milioni di manovre

AC-15 230 V/1,0 A: 1 milione di manovre

AC-15 230 V/3,0 A: 0,7 milioni di manovre

DC-13 12 V/2,8 A: 1,2 milioni di manovre

Specifiche meccaniche

Sezioni di collegamento

Rigido: 0,75 - 2,5 mm²

Flessibile: 0,5 - 2,5 mm²

Flessibile con puntalino: 0,5 - 1,5 mm²

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipo di connessione

Morsetti a molla

Certificazioni

CE, UL, CSA

Note

Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati disponibili e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per informazioni aggiornate.