

Descrizione del Prodotto

Il contattore EATON XTCG009B00B5 è un dispositivo elettromeccanico progettato per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici, particolarmente adatto per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 9 A
- Tensione di bobina: 24 V DC
- Numero di poli: 3
- Contatti ausiliari: 1 normalmente chiuso (1NC)
- Tipo di montaggio: su guida DIN
- Terminali: a vite

Specifiche Tecniche

- Potenza nominale di impiego (AC-3):
- 230 V: 2,2 kW
- 400 V: 4 kW
- 500 V: 4 kW
- 690 V: 5,5 kW
- Durata meccanica: >10 milioni di operazioni
- Durata elettrica (AC-3): >1 milione di operazioni
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +50°C

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle norme IEC/EN 60947-4-1

- Certificato UL e CSA
- Marcatura CE

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 77 mm
- Profondità: 86 mm
- Peso: 0,5 kg

Applicazioni Tipiche

Il contattore EATON XTCG009B00B5 è ideale per il controllo di motori elettrici, sistemi di illuminazione e altre applicazioni industriali che richiedono la commutazione affidabile di circuiti elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da EATON o di contattare il supporto tecnico autorizzato.