

Descrizione del Prodotto

La ventola assiale EBM PAPST 4650N è progettata per applicazioni industriali che richiedono un'efficace gestione termica. Con un design compatto e prestazioni affidabili, è ideale per il raffreddamento di apparecchiature elettroniche e altri dispositivi sensibili al calore.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** 119 x 119 x 38 mm
- **Tensione Nominale:** 230 V AC
- **Consumo Energetico:** 19 W
- **Portata d'Aria:** 94,1 CFM (2,63 m³/min)
- **Velocità di Rotazione:** 2650 RPM
- **Livello di Rumore:** 46 dB(A)
- **Tipo di Cuscinetto:** Sintec
- **Materiale del Telaio:** Metallo
- **Materiale delle Pale:** Metallo
- **Temperatura di Funzionamento:** da -10°C a +55°C
- **Vita Utile:** 37.500 ore a 40°C
- **Certificazioni:** CE, CSA, UL, VDE
- **Protezione IP:** IP20
- **Tipo di Terminazione:** 2 terminali
- **Peso:** 544,3 g

Caratteristiche Principali

- Design compatto adatto a spazi ristretti
- Elevata efficienza energetica con un consumo di 19 W
- Operatività silenziosa con un livello di rumore di 46 dB(A)
- Costruzione robusta con telaio e pale in metallo
- Compatibilità con tensioni standard di 230 V AC
- Facile installazione grazie ai terminali a 2 pin

Applicazioni Tipiche

- Raffreddamento di apparecchiature elettroniche
- Sistemi di ventilazione industriale
- Applicazioni HVAC

- Armadi elettrici e quadri di controllo

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si consiglia di installare la ventola in ambienti conformi alle specifiche di temperatura e protezione IP indicate. Assicurarsi che la ventola sia montata correttamente e che l'alimentazione sia conforme alle specifiche tecniche.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica ufficiale del produttore.