

Descrizione del Prodotto

Il modello EBM PAPST K2E200-AH20-05 è un ventilatore assiale progettato per applicazioni industriali, noto per la sua efficienza e affidabilità. ([sr-vent.com](https://sr-vent.com/products/k2e200-ah20-05?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Diametro della ventola:** 200 mm
- **Tensione nominale:** 230 V AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Potenza assorbita:** 70 W
- **Corrente nominale:** 0,37 A
- **Velocità di rotazione:** 2700 giri/min
- **Portata massima d'aria:** 600 m³/h
- **Livello di rumore:** 61 dB
- **Classe di isolamento:** B
- **Classe di protezione:** IP44 (dipendente dall'installazione e dalla posizione)
- **Materiale dell'alloggiamento:** Plastica PP
- **Materiale della girante:** Plastica PA
- **Numero di pale:** 7
- **Cuscinetto del motore:** A sfere
- **Direzione di rotazione:** Oraria, vista verso il rotore
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Protezione del motore:** Protettore termico interno (TOP)
- **Conformità agli standard:** EN 60335-1; CE
- **Approvazioni:** CCC; UL 1004-3; CSA C22.2 No.77

Applicazioni Tipiche

Questo ventilatore è ideale per la ventilazione di quadri elettrici, sistemi di raffreddamento industriali e altre applicazioni che richiedono un flusso d'aria affidabile e continuo. ([sr-vent.com](https://sr-vent.com/products/k2e200-ah20-05?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il modello K2E200-AH20-05 è equivalente al codice Rittal SK3243.100, indicando una collaborazione tra EBM PAPST e Rittal per fornire soluzioni di ventilazione efficienti. ([sr-vent.com](https://sr-vent.com/products/k2e200-ah20-05?utm_source=openai))