

Descrizione del Prodotto

Il modello R2E220-AA40-05 di ebm-papst è una girante motorizzata centrifuga progettata per applicazioni che richiedono un flusso d'aria efficiente e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:**

230 V AC

- **Dimensioni:**

Diametro 220 mm, Profondità 71 mm

- **Flusso d'Aria:**

865 m³/h

- **Velocità di Rotazione:**

2600 RPM

- **Livello di Rumore:**

73 dB

- **Tipo di Cuscinetto:**

Cuscinetto a sfera

- **Potenza Nominale:**

100 W

- **Protezione IP:**

IP44

- **Temperatura di Funzionamento:**

-25°C ~ 40°C

- **Materiale della Girante:**

Poliammide (PA6), nylon 6, rinforzato in vetroresina

- **Certificazioni:**

CCC, CE, EAC

Caratteristiche Principali

- Girante curvata all'indietro per un'efficienza idraulica elevata.
- Alta resistenza a sporco e polvere.
- Funzionamento silenzioso con bassi livelli di rumore.
- Struttura a prova di umidità per una lunga durata di servizio.
- Fornito completo di condensatore e guarnizione per la presa.
- Classe di isolamento B.
- Direzione di rotazione in senso orario, vista sul rotore.

Applicazioni Tipiche

Ideale per applicazioni HVAC, ventilazione industriale e altre situazioni che richiedono un flusso d'aria affidabile e continuo.

Note

Il prodotto è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Si consiglia di verificare la disponibilità di eventuali sostituti o alternative compatibili.