

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico Siemens 6ES71324BF000AA0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200S. Offre 8 uscite digitali a 24 V DC con una corrente di 0,5 A per canale. Con una larghezza di 15 mm, consente un'installazione compatta ed efficiente. Il modulo supporta la sostituzione a caldo (hot swapping), permettendo la sostituzione durante il funzionamento senza interrompere il sistema. Inoltre, dispone di protezione contro i cortocircuiti e isolamento galvanico tra i canali e il bus di backplane.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71324BF000AA0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Numero di uscite digitali: 8
- Corrente di uscita per canale: 0,5 A
- Larghezza: 15 mm
- Protezione contro i cortocircuiti: Sì
- Isolamento galvanico: Sì
- Sostituzione a caldo (hot swapping): Sì
- Peso netto: 0,097 lb (circa 44 g)
- Dimensioni dell'imballo: 2,362 x 3,583 x 0,866 pollici
- Conformità RoHS: Sì
- Paese di origine: Cina
- Codice EAN: 4025515074670
- Codice UPC: 662643216585
- Codice doganale: 85389091
- Categoria di protezione: IP20
- Temperatura operativa: 0°C a +60°C
- Umidità relativa: 5% a 95% (senza condensa)
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 0,3 ms
- Tipo di connessione elettrica: Morsetti a vite o a molla
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Compatibilità con terminali: Tipo A o B
- Conformità ATEX: Categoria 3G per gas
- Supporto per protocolli di comunicazione: Non supporta protocolli come TCP/IP, PROFIBUS, CAN, INTERBUS, ASI, KNX, MODBUS, DeviceNet, PROFINET, ecc.
- Funzioni di sicurezza: Non adatto per funzioni di sicurezza
- Standard radio: Non supporta Bluetooth, WLAN 802.11, GPRS, GSM, UMTS

- IO-Link Master: No
- Componente di sistema: Sì
- Montaggio a parete/diretto: No
- Montaggio frontale: No
- Montaggio su rack: No
- SIL secondo IEC 61508: Non applicabile
- Livello di prestazioni secondo EN ISO 13849-1: Non applicabile
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna
- Profondità: 52 mm
- Altezza: 81 mm
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 0,3 ms
- Tipo di uscita digitale: Altro
- Tipo di connessione elettrica: Morsetti a vite o a molla
- Categoria di protezione: IP20
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio a parete/diretto: No
- Montaggio frontale: No
- Montaggio su rack: No
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Categoria ATEX atmosfera gas: ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 81 mm
- Profondità: 52 mm
- Peso netto: 0,097 lb (circa 44 g)
- Dimensioni dell'imballo: 2,362 x 3,583 x 0,866 pollici
- Conformità RoHS: Sì
- Paese di origine: Cina
- Codice EAN: 4025515074670
- Codice UPC: 662643216585
- Codice doganale: 85389091
- Categoria di protezione: IP20
- Temperatura operativa: 0°C a +60°C
- Umidità relativa: 5% a 95% (senza condensa)
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 0,3 ms
- Tipo di connessione elettrica: Morsetti a vite o a molla

- Montaggio su guida DIN: Sì
- Compatibilità con terminali: Tipo A o B
- Conformità ATEX: Categoria 3G per gas
- Supporto per protocolli di comunicazione: Non supporta protocolli come TCP/IP, PROFIBUS, CAN, INTERBUS, ASI, KNX, MODBUS, DeviceNet, PROFINET, ecc.
- Funzioni di sicurezza: Non adatto per funzioni di sicurezza
- Standard radio: Non supporta Bluetooth, WLAN 802.11, GPRS, GSM, UMTS
- IO-Link Master: No
- Componente di sistema: Sì
- Montaggio a parete/diretto: No
- Montaggio frontale: No
- Montaggio su rack: No
- SIL secondo IEC 61508: Non applicabile
- Livello di prestazioni secondo EN ISO 13849-1: Non applicabile
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia: No
- Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib: No
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna
- Profondità: 52 mm
- Altezza: 81 mm
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 0,3 ms
- Tipo di uscita digitale: Altro
- Tipo di connessione elettrica: Morsetti a vite o a molla
- Categoria di protezione: IP20
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio a parete/diretto: No
- Montaggio frontale: No
- Montaggio su rack: No
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Categoria ATEX atmosfera gas: ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuna
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 81 mm
- Profondità: 52 mm
- Peso netto: 0,097 lb (circa 44 g)
- Dimensioni dell'imballo: 2,362 x 3,583 x 0,866 pollici
- Conformità RoHS: Sì
- Paese