

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 10190:

Descrizione del Prodotto

La valvola frontale FESTO SVS-3-1/8 (codice prodotto 10190) è progettata per il controllo manuale affidabile nei sistemi pneumatici. Con una funzione 3/2 monostabile, corpo in alluminio e design a sede di pistone, garantisce una regolazione precisa del flusso d'aria in ambienti industriali.

Funzione della Valvola

3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile.

Tipo di Azionamento

Meccanico.

Portata Nominale Standard

120 l/min.

Pressione di Esercizio

Da 3,5 a 8 bar.

Design

Sede a pistone.

Tipo di Reset

Molla meccanica.

Principio di Tenuta

Morbido.

Posizione di Montaggio

Opzionale.

Tipo di Pilotaggio

Pilotata.

Direzione del Flusso

Non reversibile.

Temperatura del Fluido

Da -10°C a 60°C.

Temperatura Ambiente

Da -10°C a 60°C.

Forza di Azionamento

8 N.

Tipo di Montaggio

Con fori passanti.

Connessioni Pneumatiche

Porta 1: G1/8

Porta 2: G1/8

Porta 3: G1/8

Materiali

Corpo: Alluminio

Coperchio: POM

Guarnizioni: NBR, TPE-U(PU)

Conformità

Conforme RoHS.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))