

Descrizione del Prodotto

La valvola frontale Festo 10192, serie SVS, è progettata per il controllo efficiente dell'aria compressa in applicazioni pneumatiche. Con un design a 4 vie e 2 posizioni, offre un controllo preciso del flusso d'aria.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** SVS
- **Dimensione del Port:** 1/8 in
- **Pressione Operativa:** 3,5 - 8 bar
- **Temperatura Operativa:** da -10°C a 60°C
- **Portata:** 120 l/min
- **Numero di Vie:** 4
- **Numero di Posizioni:** 2
- **Fluidi:** Aria compressa
- **Tipo di Attuatore:** Meccanico
- **Materiale del Corpo:** Alluminio
- **Materiale delle Guarnizioni:** NBR/TPE-U(PU)

Caratteristiche Principali

- Design compatto per un'installazione semplice e versatile.
- Costruzione in alluminio per una lunga durata e resistenza alla corrosione.
- Adatta per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria compressa.

Applicazioni Tipiche

- Sistemi pneumatici industriali.
- Macchinari per l'automazione.
- Controllo di attuatori pneumatici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:
[Scheda Tecnica Festo 10192](#)

Note

Assicurarsi che la valvola sia installata e utilizzata in conformità con le specifiche tecniche e

le linee guida del produttore per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.