

## Descrizione del prodotto

La valvola pneumatica Festo J-3-PK-3 (codice prodotto 10772) è una valvola a 3 vie e 2 posizioni, progettata per il controllo efficiente dei flussi d'aria compressa in sistemi pneumatici.

## Specifiche tecniche

- **Serie:** J
- **Dimensione nominale:** 2,5 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,9 a 8 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -10 a 60 °C
- **Portata nominale:** 100 l/min
- **Numero di vie:** 3
- **Numero di posizioni:** 2
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Dimensioni (L x P x A):** 88,5 mm x 27 mm x 48,5 mm
- **Tempo di commutazione:** 7 ms
- **Tipo di montaggio:** Su piastra di connessione, su telai di montaggio, con fori passanti
- **Connessioni pneumatiche:** PK-3 per le porte 1, 4 e 5; PK-3 per le connessioni di pilotaggio 12 e 14

## Caratteristiche principali

- **Funzione della valvola:** 3/2 bistabile
- **Struttura del design:** Corsore a pistone
- **Materiale della piastra di connessione:** Ottone, PPS rinforzato
- **Materiale della custodia:** Plastica, pressofusione di zinco
- **Informazioni sui materiali:** Include materiali contenenti LABS

## Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in un design compatto.

## Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.