

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide FESTO MFH-3-1/8-SEU (codice prodotto 11121) è progettata per il controllo preciso dei sistemi pneumatici. Con una funzione 3/2 vie normalmente chiusa e monostabile, garantisce prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

Attuazione: Elettrica

Pressione di esercizio: 0,5 – 8 bar

Connessioni pneumatiche: G1/8 per porte 1, 2 e 3

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: Nitrile

Temperatura ambiente: -5°C a +50°C

Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Aggiuntive

La valvola è dotata di un comando manuale e di una funzione di scarico rapido integrata, offrendo maggiore versatilità e sicurezza nelle operazioni.

Certificazioni

La valvola possiede le seguenti autorizzazioni:

- c CSA us (OL)
- c UL us - Recognized (OL)

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo pneumatico affidabile, come sistemi di automazione, macchinari industriali e processi di produzione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita da FESTO.