

Descrizione del Prodotto

La valvola di non ritorno FESTO H-1/4-B (codice prodotto 11689) è progettata per consentire il flusso dell'aria compressa in una sola direzione, prevenendo il riflusso e garantendo un funzionamento efficiente dei sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: Valvola di non ritorno

Conessioni pneumatiche: G1/4 su entrambi i lati

Pressione di esercizio: Da 0,4 a 12 bar

Temperatura ambiente: Da -10°C a +60°C

Portata nominale: 1000 l/min

Materiale del corpo: Lega di alluminio forgiato, anodizzato

Materiale delle guarnizioni: NBR

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Tipo di fissaggio: Avvitabile

Momento torcente massimo: 11 Nm

Classe di resistenza alla corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)

Conformità: Priva di rame e PTFE, conforme RoHS

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni in sistemi pneumatici dove è necessario garantire un flusso unidirezionale dell'aria compressa, prevenendo il riflusso e proteggendo i componenti a valle.

Note

È possibile utilizzare la valvola con aria lubrificata; se si inizia con aria lubrificata, è

necessario continuare con la lubrificazione per tutta la durata dell'operazione.

Dimensioni

Per ulteriori dettagli sulle dimensioni e l'installazione, si prega di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.