

Descrizione del Prodotto

La valvola pilota Festo 119600 è una valvola a 3 vie e 2 posizioni, direttamente azionata, appartenente alla serie MDH. È progettata per il controllo pneumatico con attuazione elettrica e dispone di un'override manuale.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo****: Valvola pilota direttamente azionata
- ****Serie****: MDH
- ****Dimensione nominale****: 1,3 mm
- ****Pressione operativa****: da 1 a 16 bar
- ****Temperatura operativa****: da -15°C a +50°C
- ****Portata****: 50 l/min
- ****Numero di vie****: 3
- ****Numero di posizioni****: 2
- ****Fluido operativo****: Aria compressa
- ****Tipo di attuatore****: Elettrico
- ****Materiale delle guarnizioni****: FPM
- ****Dimensioni****: 60,7 mm (L) x 30 mm (P) x 48,4 mm (A)
- ****Peso****: 0,14 kg

Caratteristiche Principali

- ****Override manuale****: Consente l'azionamento manuale della valvola per test o emergenze.
- ****Design compatto****: Facilita l'integrazione in sistemi con spazi limitati.
- ****Affidabilità****: Progettata per garantire prestazioni costanti in un ampio intervallo di temperature e pressioni.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria compressa, come nei sistemi di automazione industriale, macchinari pneumatici e processi di produzione automatizzati.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la

documentazione ufficiale fornita da Festo.