Descrizione del Prodotto

Il silenziatore Festo AMTE-M-LH-G18 (codice prodotto 1205860) è progettato per ridurre il rumore agli scarichi dei sistemi pneumatici. È adatto per l'installazione in qualsiasi posizione e supporta un'ampia gamma di pressioni e temperature operative.

Specifiche Tecniche

- Pressione di esercizio: 0 10 bar
- Temperatura ambiente: da -40 °C a 80 °C
- Livello di pressione sonora: 76 dB(A)
- Portata contro atmosfera: 1735 l/min
- Connessione pneumatica: G1/8
- Materiale dell'inserto di smorzamento: Bronzo
- Materiale del perno filettato: Ottone
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 bassa esposizione alla corrosione
- Conformità RoHS: Conforme

Caratteristiche Aggiuntive

- Possibilità di funzionamento con aria lubrificata
- Installazione in qualsiasi posizione
- Adatto per componenti con esposizione leggera alla corrosione

Dimensioni e Peso

Dimensione esagonale: 12 mm
Lunghezza totale: 23,7 mm
Peso del prodotto: 7,5 g

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link: Scheda Tecnica Festo 1205860

Note

Le informazioni fornite sono basate sulle specifiche disponibili e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o contattare il produttore per confermare i dettagli tecnici.