

Descrizione del prodotto

Il raccordo a L Festo LCN-M5-PK-3 (codice prodotto 12257) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 4 mm a filettature maschio M5. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione ad angolo retto in sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

- **Serie:** LCN
- **Tipo di raccordo:** Gomito a 90°
- **Dimensione nominale:** 2 mm
- **Connessione 1:** Filettatura maschio M5
- **Connessione 2:** Per tubo con diametro esterno di 4 mm
- **Dimensione esagono:** 7 mm
- **Lunghezza totale:** 18,7 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** da 0 a 60 °C
- **Materiale:** Acciaio zincato
- **Metodo di produzione:** Pressofusione
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 2 (stress da corrosione moderato)
- **Conformità RoHS:** Sì

Caratteristiche principali

- **Design compatto:** Ideale per spazi ristretti grazie alla sua forma ad angolo retto.
- **Materiale resistente:** Realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
- **Facilità di installazione:** Connessione semplice e sicura con filettatura maschio M5 e attacco per tubo da 4 mm.
- **Versatilità:** Adatto per applicazioni pneumatiche con pressioni fino a 10 bar e temperature fino a 60 °C.

Applicazioni

Il raccordo a L Festo LCN-M5-PK-3 è utilizzato in vari settori industriali per collegare componenti pneumatici in configurazioni ad angolo retto, garantendo un flusso d'aria efficiente e affidabile.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.