# Nome del prodotto

Connettore a Y ad innesto rapido QSY-16

#### Codice articolo

130609

#### **Descrizione**

Connettore pneumatico a Y per tubi flessibili con diametro esterno di 16 mm, basato sul principio push-pull.

# Specifiche tecniche

- Dimensione nominale: 8,5 mm
- Posizione di montaggio: qualsiasi
- Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 6 bar
- Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 14 bar
- Temperatura ambiente: da -10 a 80 °C
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- Numero di uscite: 2
- Numero di linee di alimentazione: 1
- Colore dell'anello di rilascio: blu
- Conformità RoHS: sì

## Materiali

- Corpo: PBT
- Anello di rilascio: POM
- Guarnizione del tubo: NBR
- Segmento di bloccaggio del tubo: acciaio inossidabile ad alta lega

### Connessioni pneumatiche

- **Connessione 1:** per tubo con diametro esterno di 16 mm
- Connessione 2: per tubo con diametro esterno di 16 mm

### Note aggiuntive

- **Mezzo operativo:** aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com
- Nota sul mezzo operativo e di controllo: funzionamento lubrificato possibile
- Classificazione marittima: vedere certificato

# Peso del prodotto

45 g

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.