

Nome del prodotto

Connettore a Y ad innesto rapido QSY-16

Codice articolo

130609

Descrizione

Connettore pneumatico a Y per tubi flessibili con diametro esterno di 16 mm, basato sul principio push-pull.

Specifiche tecniche

- **Dimensione nominale:** 8,5 mm
- **Posizione di montaggio:** qualsiasi
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 80 °C
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- **Numero di uscite:** 2
- **Numero di linee di alimentazione:** 1
- **Colore dell'anello di rilascio:** blu
- **Conformità RoHS:** sì

Materiali

- **Corpo:** PBT
- **Anello di rilascio:** POM
- **Guarnizione del tubo:** NBR
- **Segmento di bloccaggio del tubo:** acciaio inossidabile ad alta lega

Connessioni pneumatiche

- **Connessione 1:** per tubo con diametro esterno di 16 mm
- **Connessione 2:** per tubo con diametro esterno di 16 mm

Note aggiuntive

- **Mezzo operativo:** aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com
- **Nota sul mezzo operativo e di controllo:** funzionamento lubrificato possibile
- **Classificazione marittima:** vedere certificato

Peso del prodotto

45 g

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.