

Descrizione del Prodotto

Il connettore passaparete a innesto rapido Festo QSSK-10 (codice prodotto 130640) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 10 mm attraverso pareti o pannelli, garantendo un collegamento sicuro e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Standard
- **Diametro nominale:** 5,4 mm
- **Profondità di inserimento del tubo:** 20,7 mm
- **Posizione di montaggio:** Arbitraria
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 80 °C
- **Peso del prodotto:** 68 g
- **Connessione pneumatica 1:** Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Connessione pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Colore della ghiera di sblocco:** Blu

Materiali

- **Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Ghiera di sblocco:** POM (Poliossimetilene)
- **Guarnizione del tubo:** NBR (Gomma nitrilica)
- **Segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega

Tipi di Tubo Compatibili

PAN-, PAN-MF-, PAN-R-, PAN-V0-, PEN-, PFAN-, PLN-, PTFEN-, PUN-, PUN-CM-, PUN-DUO-, PUN-H-, PUN-H-DUO-, PUN-S-, PUN-S-DUO-, PUN-V0-

Informazioni Aggiuntive

- **Principio di funzionamento:** Push-pull
- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità RoHS:** Conforme

Applicazioni

Il connettore QSSK-10 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono il passaggio di tubi attraverso pareti o pannelli, offrendo un collegamento rapido e sicuro.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito di Festo.