#### **Descrizione del Prodotto**

Il connettore passaparete a innesto rapido Festo QSSK-10 (codice prodotto 130640) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 10 mm attraverso pareti o pannelli, garantendo un collegamento sicuro e affidabile.

# **Specifiche Tecniche**

- **Dimensione:** Standard
- **Diametro nominale:** 5,4 mm
- Profondità di inserimento del tubo: 20,7 mm
- Posizione di montaggio: Arbitraria
- Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 6 bar
- Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 14 bar
- Temperatura ambiente: da -10 °C a 80 °C
- **Peso del prodotto:** 68 g
- Connessione pneumatica 1: Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- Colore della ghiera di sblocco: Blu

#### Materiali

- **Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Ghiera di sblocco:** POM (Poliossimetilene)
- Guarnizione del tubo: NBR (Gomma nitrilica)
- **Segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega

### Tipi di Tubo Compatibili

PAN-, PAN-MF-, PAN-R-, PAN-V0-, PEN-, PFAN-, PLN-, PTFEN-, PUN-, PUN-CM-, PUN-DUO-, PUN-H-, PUN-H-DUO-, PUN-S-, PUN-S-DUO-, PUN-V0-

## **Informazioni Aggiuntive**

- Principio di funzionamento: Push-pull
- Classe di resistenza alla corrosione KBK: 1 (basso stress da corrosione)
- Conformità RoHS: Conforme

### **Applicazioni**

Il connettore QSSK-10 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono il passaggio di tubi attraverso pareti o pannelli, offrendo un collegamento rapido e sicuro.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito di Festo.