

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto a L Festo QSL-1/8-6-100 (codice prodotto 130729) è un connettore pneumatico progettato per collegare tubi con diametro esterno di 6 mm a filettature maschio R1/8. Questo raccordo è orientabile a 360° e presenta un filetto maschio con esagono esterno.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Nennweite: 4,2 mm

Tipo di tenuta sul perno di avvitaamento: Rivestimento

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Dimensione della confezione: 100 pezzi

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 6 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 a 14 bar

Classificazione marittima: Vedere certificato

Fluidi operativi: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

Nota sul fluido operativo e di controllo: Funzionamento lubrificato possibile

Classe di resistenza alla corrosione KBK: 1 - bassa sollecitazione alla corrosione

Temperatura ambiente: da -10 a 80 °C

Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio R1/8

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'anello di rilascio: Blu

Materiale della custodia: PBT

Materiale dell'anello di rilascio: POM

Materiale della guarnizione del tubo: NBR

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Peso del prodotto: 11 g

Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Festo.